

A•line

油雾&油烟过滤器

Absolent



A•5



A•10

功能强大外观小巧



8760小时连续运行
四级滤芯捕捉所有颗粒-1年内
完全免维护运行



洁净的空气-持续始终
H13级HEPA滤芯确保99.97%
效率和清洁空气，最佳的上乘
之选！



彻底消除油烟
风量自动按需调节，智能控制
能耗，健康安全！



300/600 升/年
每年可去除300升 (A•5) 或
600升 (A•10) 油，仅留下清
洁空气。



A•CONTROL 跟踪系统
手持式设备可随时掌控过滤器
状态。



远程报警
具备远程报警输出功能，运行
状态报警提示；



当地支持
基于多年专业经验，随时随地
聆听客户所需；



轻松之选
安全，智能而且几乎完全免维
护，轻松拥有洁净的空气！



A•5 2.5m^3
A•10 5m^3



完美满足当代
工业领域的清
洁空气所需



应用广泛

A•line 系列过滤器尤其适用于高转速及高冷却液压力的CNC 机床，瑞士机床和磨床；体积小非常适于机顶安装，也同样适于地面安装或墙面及天花板吊装；A•5过滤器完美匹配于内腔体积至2.5m³机床，A•10适用于内腔体积至5m³的机床。A•line 系列过滤器适用于不同工况所需，是当今智能过滤器的首选。

功能独特

A•line系列过滤器拥有四级独特滤芯，满足设备所需。前三级是Absolent自清式专利滤芯，可以将捕捉的油滴释放回机床重复使用而不会污染环境。即我们所说的捕捉与释放原理。第四级滤芯标配H13级HEPA滤芯；颗粒过滤效率达99.97%以上。

神奇的A•control

A•line 系列过滤器配有手持式A•control,一款具有7英寸彩色显示屏的电子装置，A•control可以显示各级滤芯的压降，运行时间，风机转速等更多信息。易于随时调整所有设置，使清洁机床及环境空气变得如此轻松！


技术参数

	A•5	A•10
高	850 mm	920 mm
长	560 mm	965 mm
宽	665 mm	680 mm
入口管径	2x Ø125 mm	2x Ø160 mm
净重, 干滤芯	80 kg	140 kg
额定风量	500 m³/h	1000 m³/h
允许的外部压力降	100 Pa	1000 Pa
电机输出功率	360 W	1150 W
噪声等级*	<70 dB(A)	<70 dB(A)

过滤器典型数值

回油量	1,5 桶/年	3 桶/年
排油量	1 茶匙/年	1 茶匙/年

* 过滤器前方1m处。声音吸纳以200m²，半球声音传播计算。



机加工



磨削



冷成型/冲压

Absolent

瑞典.德国.中国.美国

艾博森中国 | 北京朝阳区建国门外大街甲24号东海中心

2101室 (100004)

电话: +86 10 65156051/52 传真: +86 10 65156130

E-mail: info@absolent.cn

经销商

